

Technický list

ADESIVER RE 702

Dvousložkové polyuretanové lepidlo
pro vnitřní i venkovní pružné podlahy



POPIS

ADESIVER RE 702 je dvousložkové polyuretanové rychleschnoucí lepidlo s vysokou elasticitou a odolností, vhodné pro vnitřní i venkovní lepení následujícího:

PVC podlahy - role i pláty

Přůžkové podlahy - role i pláty

Přůžkové sportovní podlahy

Protiskuzové podlahy - dlaždice i pláty

Vinylové podlahy a textilní podlahové krytiny

Po kompletním zaschnutí se ADESIVER RE 702 stane odolným vodě, teple a povětrnostním vlivům

VLASTNOSTI

Poměr míchání	10/1
Barva	běžová
Teplota pro aplikaci	+10°C ÷ +25°C
Aplikace	zubová stěrka č. 3-7
Ředění (pokud třeba)	ředidlo
Otevřený čas	45 minut (při 20°C a relativní vlhkosti 65%)
Úplné vytvrzení	24 hod (při 20°C a relativní vlhkosti 65%)
Pokrytí	300-800 g/m ² podle podkladu
Skladovatelnost	1 rok (v originálním balení při teplotě mezi +10°C a +25°C)
Očištění nástrojů	ředidlem (pouze nezaschnuté lepidlo)

PODMÍNKY PRO POUŽITÍ

Podklad

suchý, čistý, bez volných částic prachu, ne příliš drsný

Vlhkost podkladu

2,0% max u cementových podkladů

1,7 % max u podkladů s podlahovým topením

0,5% max u anhydritových podkladů

0,2 % max u anhydritových podkladů s podlahovým topením

POUŽITÍ

Základem je ujistit se, že je podklad dokonale suchý a nestoupá z něj vlhkost. Suché drotlivé podklady musí být první napenetrovány vhodně naředěnou penetrací. Cementové podklady s vysokou zbytkovou relativní vlhkostí by měly být napenetrovány, poprášeny křemenem a poté vyrovnány.

Málo savé nebo nesavé povrchy je třeba očistit od prachu, špíny, lepidla a zbytku oleje. Hadříkem naneste adhezni nátěr, potom aplikujte ADESIVER RE 702.

Použití na vhodných podkladech

Neřed'te ADESIVER RE 702 s alkoholem

Aplikujte lepidlo na podklad za použití vhodné zubové stěrky tak, abyste zapracovali případný zbytkový prach.

Po nanesení lepidla položte podlahovou krytinu a rovnoměrným tlakem ji přitlačte za pomoci válečku, abyste zajistili plný kontakt podlahy s lepidlem a zbavili se případných vzduchových bublin.

Poznámka

Doporučujeme podlahovou krytinu, kterou plánujete pokládat, vyndat z obalu několik hodin před plánovanou pokládkou, aby se zbavila tlaku a stabilizovala se při pokojové teplotě.

Pryžová podlaha může být mořena změkčovadly, vosky a kontaminanty, proto doporučujeme ji předtím očistit acetonovým ředidlem.

BEZPEČNOST

- podezření na způsobení rakoviny
- škodlivý při vdechování
- může způsobit poškození orgánů při prodlouženém nebo opakovaném vystavování se produktu
- způsobuje vážné podráždění očí
- způsobuje podráždění pokožky
- může podráždit dýchací ústrojí
- může způsobit alergii nebo příznaky astmy nebo dýchací potíže, pokud vdechnuto
- může způsobit alergickou reakci kůže

- Obsahuje isokyanáty. Může způsobit alergickou reakci

- Nepoužívejte, pokud jste si nepřečetli a neporozuměli všem bezpečnostním pokynům. Použijte ochranné rukavice / ochranné oblečení / ochranu očí / ochranu obličeje. - PŘI VDECHNUTÍ: Pokud jsou obtíže při dýchání, vyveďte poškozeného na čerstvý vzduch a udržujte jej v klidové pozici, ve které se mu dobře dýchá. - Skladujte na dobře ventilovaném místě. Udržujte balení pevně uzavřené.

Obsahuje: Difenylmetan-4,4'-diisokyanát

