

01.04.2025

Hobuco®

TECHNICKÝ LIST

BUENO ✨

TECHNICKÝ LIST

Hobuco®

Vinylová podlaha BUENO Click SPC

SPECIFIKACE PRODUKTU	NORMA EN ISO 10582	BUENO CLICK SPC
V-DRÁŽKA		V4
BALENÍ		1,757 m ²
PALETA		84,33m ²
UŽITNÁ TŘÍDA CLASSIFICATION	EN ISO 10874	23/33
CELKOVÁ TLOUŠŤKA TOTAL THICKNESS	EN ISO 24346	5 mm + 1 mm
INTEGROVANÁ PODLOŽKA PAD (IXPE)		1mm IXPE
NÁŠLAPNÁ VRSTVA THICKNESS OF WEARLAYER	EN ISO 24340	0,55 mm
ROZMĚR (MM) DIMENSIONS	EN ISO 24342	180 x 1220
HMOTNOST TOTAL WEIGHT	EN ISO 23997	10380 g/m ²
ODOLNOST PROTI ODĚRU ABRASION GROUP	EN 660-2	T
STÁLOBAREVNOST NA SVĚTLE LIGHT STABILITY	EN ISO 105-B02	6-7
REAKCE NA OHEŇ REACTION TO FIRE	EN 13501-1	Bfl -S1
AKUSTICKÁ IZOLACE ACOUSTICALIMPACT NOISE REDUCTION	EN ISO 717-2	20 dB
ROZMĚROVÁ STABILITA DIMENSIONAL STABILITY	EN ISO 23999	≤0,10%
ODOLNOST PROTI BODOVNÉMU ZATÍŽENÍ RESIDUAL INDENTATION	EN ISO 24343-1	≤0,10 mm
CHEMICKÁ ODOLNOST RESISTANCE TO HOUSEHOLD CHEMICALS	EN ISO 26987	OK
TEPELNÝ ODPOR THERMAL RESISTANCE	EN 12667	0,054 m ² k/W
PODLAHOVÉ TOPENÍ UNDERFLOOR HEATING SUITABLE	EN 12524	OK max. 30°C
ANTISTATIČNOST ANTI-STATIC CHARACTERISTICS	EN 1815	< 2 kV
PROTISKLUZNOST SLIPRESISTANCE	EN 13893	≥ 0,30
	DIN 51130	R10
ZÁRUKA PRO DOMÁCÍ POUŽITÍ RESIDENTIAL WARRANTY		dożywotnia
ZÁRUKA PRO KOMERČNÍ POUŽITÍ COMMERCIALWARRANTY		5 lat

