

PORTA HIDE



PORTA HIDE



LaSamba.cz

ČASTO KLADENÉ DOTAZY O POVRCHOVÝCH ÚPRAVÁCH SKRYTÝCH DVEŘÍ

1. Jak si svépomocí dokončit křídlo dveří PORTA HIDE?

STANDARDNÍ KŘÍDLO

- ✓ Dveřní křídlo s variantou základního laku je připraveno k povrchové úpravě se všemi typy ošetření používaných k dokončení stěn, včetně malování, tapetování, nanášení dekorativních omítek a lepení dekorativních dekorací (pouze speciálně vystužené dveře).
- ✓ V případě mokrého zpracování (např. malování, tapetování) by se tato operace měla provádět na obou stranách křídla (stejná operace na obou stranách), aby se zabránilo deformaci.
- ✓ PORTA doporučuje použít 3 panty při plánování dalších dokončení křídla.

POZOR:

Maximální povolená hmotnost dveřního křídla s dodatečnou dekorativní úpravou je 40 kg.

Jak připravit křídlo k malování?

Dveře s možností nátěru „udělej si sám“ jsou připraveny k natření barvou na zeď. Výběr barvy závisí na individuálních preferencích a požadovaném efektu. Někteří výrobci barev nabízejí barvy speciálně určené pro nátěry dveří. Natírání by mělo být provedeno na obou stranách dveřního křídla.

1. Prvním krokem je výběr správné barvy. Rychlá doba schnutí je klíčová.
2. Nejlepší je natřít křídlo dveří a zárubeň, když je křídlo dveří rozebráno. Kování, tj. zámek, západka zámku v rámu a panty, by mělo být chráněno před znečištěním (nebo demontováno).
3. Dalším krokem je důkladná a správná příprava povrchu k malování – matování, odmašťování, základní nátěr (základní nátěr/podklad určený výrobcem barvy). Činnosti by měly být prováděny v souladu s doporučeními výrobce barvy.
4. Vyberte štětku a válečky se štětinami doporučenými výrobcem. Nejlepšího výsledku dosáhnete nástříkem.
5. Při malování nejprve natřete barvou těžko dostupná místa, např. ta, kde se dveřní křídlo dotýká zárubně. Poté naneste větší plochu. Naneste rovnoměrnou, ne příliš silnou vrstvu.
6. POZNÁMKA: Veškeré činnosti provádějte v souladu s doporučeními výrobce pro vybranou barvu.
7. Následné použití - při čištění pamatujte především na to, že nebude tak odolný nátěr, podobný jako u dveří aplikovaných v továrně. Jakékoli čištění celých nebo částí natřených dveří lze provést podle pokynů výrobce barvy. Pokud se používají čisticí prostředky, měly by být používány v souladu s jejich zamýšleným účelem a pokyny.

2. Jak mám připravit zárubeň PORTA HIDE k natírání? Jak ji mám natřít?

Pokud chcete natřít zárubeň, nejprve ji ochraňte základním nátěrem, který výrobce dodává v sadě zárubní. Po napenetrování povrchu, můžete použít jakoukoli barvu na zeď, dle vašich preferencí a požadovaného efektu na povrchu stěny a dveří. Nabízíme také lakované zárubně v bílé a černé barvě.

3. A co sokly při instalaci skrytých dveří? Mohou být nalepeny na dveře PORTA HIDE?

Jednoduchým řešením je použití standardní soklové lišty namontované na dveřích PORTA HIDE. Nezapomeňte ji však na straně pantů (u dveří bez polodrážky) seříznout pod úhlem 55 stupňů, aby se křídlo dveří volně otevíralo. Nevýhodou jsou viditelné mezery způsobené řezem.

4. Pro jakou tloušťku stěny jsou dveře PORTA HIDE vhodné? Pro jaký typ stěny?

Stěna musí být rovná a nejméně 55 mm silná.

5. V jaké fázi výstavby/renovace by měly být instalovány skryté dveře?

Ve fázi obkládání stěn - sádrokartonové stěny nebo omítání zděných stěn nebo ve fázi konečné úpravy tmelem.

6. Jaký je úhel otevření a průchozí světlo?

U bezfalcových dveřních křídel je maximální úhel otevření 180 stupňů, což znamená, že dveřní křídlo nezasahuje do otvoru zárubně. Při úhlu otevření 90 stupňů dveřní křídlo zmenšuje otvor o 31 mm. Tento rozměr je nutné doplnit o velikost kliky, která zasahuje do otvoru.

U dveří s obrácenou HIDE drážkou úhel otevření 90 stupňů také zmenšuje šířku průchodu o 31 mm a kliku – není možné otevřít v úhlu 180 stupňů.

7. Dveřní křídlo vyplněné dutinkovou dřevotřískou a těsněním na sádrokartonové stěně, a akustika.

Vhodná konstrukce příčky, použití konstrukce s výplní z děrované dřevotřísky a těsnění zlepšuje akustickou izolaci příčky a zvyšuje akustický komfort pro uživatele. Je však třeba mít na paměti, že způsob konstrukce dělicí stěny je zde klíčový a musíte pamatovat na:

- použití akustické izolační pásky pod obvodovými profily ve tvaru U (platí pro všechna spojení rámu: s podlahou, stropem a stěnami)
- výběr vhodné konstrukce stěny (např. profil C50 s oboustranným obkladem sádrokarton 12,5 mm)
- pevné a přesné šroubování rámu, včetně zajištění těsnosti po obvodu stěny
- pevné a přesné upevnění desek
- profesionální vyztužení a spárování sádrokartonových spojů v dokončovací fázi
- utěsnění instalačních nebo větracích průchodů, izolace jejich vedení, minimalizace akustických mostů na elektrických krabicích

Nesprávná konstrukce sádrokartonové stěny může mít za následek, že i ty nejlepší dveře nám nebudou poskytovat akustický komfort vzhledem k propouštění zvuku.

8. Mohu si objednat vyšší/nížší dveře PORTA HIDE? (min. výška a max. výška)

Maximální šířka je $S_s = 1252$ mm a maximální výška závisí na zvolené povrchové úpravě.

Dýhované dveře do $H_s = 2500$ mm, lakované dveře do $H_s = 2400$ mm.

Zvětšení rozměrů nad standard vyžaduje použití 4 pantů a vyztužené konstrukce dřevotřískou.

V případě zájmu o jiný než standardní rozměr kontaktujte vašeho prodejce.

9. Lze v PORTA HIDE použít rolovací zámky a elektrické závory?

Je možné použít rolovací zámek (rolovací zámek HOBES) nebo elektrický zámek (zámek B-Bitter). Toto řešení nabízíme na vyžádání, v případě zájmu kontaktujte svého prodejce.

10. Jsou skryté dveře PORTA HIDE vhodné pro použití mezi garáží a domem?

Dveře PORTA HIDE jsou interiérové dveře určené k instalaci do stěn, které oddělují místnosti s podobnou teplotou a vlhkostí.

V případě vytápěné garáže je možné použít dveře PORTA HIDE, ale toto řešení nedoporučujeme.