

## Technický list

---

### SIGIL-LA

Jednosložkový tmel na vodní bázi určený k hydroizolaci spár u dřevěných a laminátových podlah.



### POPIS

---

SIGIL-LA je jednosložkový tmel na vodní bázi určený k hydroizolaci spár u dřevěných a laminátových podlah. SIGIL-LA předchází nabobtnání spár, které by mohlo vzniknout vysokou vlhkostí v prostorech jako jsou kuchyně a koupelny.

### VLASTNOSTI

---

Poměr míchání	jednosložkové
Teplota pro aplikaci	+10°C ÷ +25°C
Aplikace	láhev s aplikační hubicí
Životnost	neuveдено
Maximální otevřený čas	10 minut (při 20°C a relativní vlhkosti 65%)
Úplné vytvrzení	24-48h
Pokrytí	30-40 g/bm (záleží na tloušťce a šířce spár)
Barva	průhledná
Skladovatelnost	1 rok (v originálním balení při teplotě mezi +10°C a +25°C)
Balení	0,5 L
Očištění nástrojů	Vodou (před zaschnutím)

### POUŽITÍ

---

Naneste SIGIL-LA pomocí aplikační hubice na zámkový spoj lamely a ihned spojte s druhou lamelou za použití lehkého tlaku, aby se zajistilo rovnoměrné utěsnění.

K odstranění nezaschnutého SIGIL-LA použijte vlhký bavlněný hadřík, přebytečný tmel odloupněte nebo odstraňte plastovou škrabkou po úplném vytvrzení.

Údržba podlah ošetřených s SIGIL-LA může být provedena s řadou produktů VELUREX.

**Poznámka:** Aplikace SIGIL-LA je jednoduchá, po zaschnutí je transparentní.

Doporučujeme počkat aspoň 12-24 hodin před větším zatížením, úplné vytvrzení produktu bude dosaženo až za 24-48 hodin.

Uchovávejte mimo dosah mrazu.

## BEZPEČNOST

---

- bezpečnostní list dostupný na požádání
- obsahuje směs: 5-chloro-2-methyl-2H-isothiazol-3-on; 2-methyl-2H-isothiazol-3-on (3: 1).
- může způsobit alergickou reakci