

Management kvality ISO 9001

Kódování: TFKA001CZ
 ID2897
 Revize: 03
 Schváleno: 01.03. 2019
 Strana: 1 ze 4

Lepidla

pro celoplošné lepení podlah EGGER Laminát Aqua+



Lepidla schválená pro celoplošné lepení podlah EGGER Laminát Aqua+

Výrobce lepidla	Lepidlo (označení výrobku)	Ozubená špachtle pro lepidlové lůžko	Kontakt
Bostik	Parfix Eco Plus (silanové lepidlo)	B 11 / B15	0049 / 5425 801 0
Murexin	X-Bond MS K539 (silanové lepidlo)	B3 / B11 / B15	0043 / 2622 27401 0
Kiesel	Okalíft Super Change System + Bakit ESP (silanové lepidlo)	B11 / B15	0049 / 711 93134 0
F.Ball & Co. Ltd.	Styccobond F44 (akrylové lepidlo)	Špachtle se zuby tvaru „V“ 1,5 mm x 5 mm	0044 / 1538361633
	Styccobond F45 (kopolymerní emulzní lepidlo)	Špachtle se zuby tvaru „V“ 1,5 mm x 5 mm	
	Styccobond F46 (akrylové lepidlo)	Špachtle se zuby tvaru „V“ 1,5 mm x 5 mm	
	Styccobond F48+	Špachtle se zuby tvaru „V“ 1,5 mm x 5 mm	
	Styccobond F49	Špachtle se zuby tvaru „V“ 1,5 mm x 5 mm	
	Styccobond F60	Bezpečnostní rozprašovač Styccobond	
	Styccobond F74 (polyuretanové lepidlo)	Špachtle se zuby tvaru „V“ 1,5 mm x 5 mm	
	Styccobond F81 (2-C-epoxidové lepidlo)	Špachtle se zuby tvaru „V“ 1,5 mm x 5 mm	
	Styccobond F84 (2-C-epoxidové lepidlo)	Špachtle se zuby tvaru „V“ 1,5 mm x 5 mm	
Stauf	Stauf SMP 950 (1-K-SMP lepidlo)	Stauf-notch 5	0049 / 2739 301-0
	Stauf SPU 570 (1-K-SPU lepidlo)	Stauf-notch 5	
	Stauf PUK 455 (1-K-PU lepidlo)	Stauf-notch 5	
	Stauf PUK 446(2-K-PU lepidlo)	Stauf-notch 5	
Kleiberit	Kleiberit 583.5 (1K STP lepidlo)	B3	0049 / 724462-0
	Kleiberit 584.0 (1K STP lepidlo)	B3	
Mapei	Ultrabond Eco S968 1K	B11	0049/2041 77208-0
	Ultrabond Eco P909 2K	B11	
Soudal	Fix all Floor & Wall	B3 / B5	0049 / 214 6904-0
Bona	Bona R770 2K PUR lepidlo	Bona 350F (TKB A2) TKB B1	0049/0180 42 66 283
	Bona R848/R848T 1K lepidlo	Bona 350F (TKB A2) TKB B1	0043/0800 22 52 82
	Bona R850/R850T 1K lepidlo	Bona 350F (TKB A2) TKB B1	
Tover	Tovcol MS – MS polymerní lepidlo	Ozubená špachtle č. 6 (8 mm)	

		zuby)	0039/0117792823
	Tovcol MS Start – MS polymerní lepidlo	Ozubená špachtle č. 6 (8 mm zuby)	
	Tovcol PU 2C – dvousložkové polyuretanové lepidlo	Ozubená špachtle (10 mm zuby)	
	Tovcol TP 2C – dvousložkové epoxy-polyuretanové lepidlo	Ozubená špachtle (10 mm zuby)	

Výrobce lepidla	Lepidlo (označení výrobku)	Ozubená špachtle pro lepidlové lůžko	Kontakt
WAKOL	WAKOL MS290 lepidlo na parkety (MS polymer, tvrdé)	TKB B11	0049/6331 8001 187
	WAKOL PU210 lepidlo na parkety (2-C polyuretanové lepidlo)	TKB B11	
	WAKOL PU225 lepidlo na parkety (2-C-polyuretanové lepidlo)	TKB B11	
	WAKOL PU270 (2-C-polyuretanové lepidlo)	TKB B11	
KlebAG (Sika)	SikaBond®-700 Parquet Premium	TKB B3, B11, B15	0041/58 436 40 40
SIKA	SCHÖNOX PROTECT	TKB B6 - b11	02547/ 910-325

Výše uvedená lepidla byla schválena na základě komplexních zkoušek a zkoušek provedených výrobcem lepidel. Vzhledem k rozdílným podmínkám konstrukcí nelze z našich údajů a prohlášení odvodit žádné nároky na záruku. Kromě toho nepřebíráme odpovědnost za použití příslušného lepicího systému a doporučujeme zvolit / použít nízkoemisní lepidlo a / nebo doplňkový výrobek.

Obecné instrukce

Následující instrukce a platné pokyny pro zpracování slouží k dosažení technicky a opticky dokonalého povrchu podlahy EGGER Laminát Aqua+ v případě celoplošného lepení na podklad podlahy.

Musí být dodržovány všechny specifikace poskytnuté výrobcem lepidla, např. příslušné doby tuhnutí a schnutí. Lepidlo je nutné nanést na celý povrch pomocí doporučené ozubené špachtle. Obecně řečeno: Musí se zabránit chybnému uložení lamel v lepidlovém lůžku, případně musí být v závislosti na systému provedeny speciální nátěry nebo výplně, neboť bezpečnost pokládky a optimální výsledek instalace lze zaručit pouze použitím vzájemně vhodných stavebních materiálů. Kromě toho je nutné dodržovat v celém rozsahu pokyny pro pokládku podlahy EGGER Laminát Aqua+. Další informace získáte u technického servisu pro zákazníky společnosti EGGER Holzwerkstoffe Wismar GmbH & Co. KG nebo u příslušného výrobce lepidla.

Instrukce pro testování a přípravu:

Obecně řečeno,

- je úkolem dodavatele podlahové krytiny, jako součást povinné a náležité péče, zajistit, aby byl podklad před instalací v odpovídajícím stavu.
- Podklad připravený pro pokládku podlahové krytiny musí být suchý, čistý, bez separačních prostředků, bez prasklin, rovný a musí rovněž vykazovat pevnost v tahu a tlaku podle norem DIN 18365 a DIN 18202. (Pro rovinnost podkladu je třeba dodržet zvýšený požadavek ≤ 2 mm/m, jak je definováno v instrukcích pro pokládku podlah EGGER Laminát Aqua+.)

- Pokladač podlahy musí písemně dokumentovat veškeré obavy, pokud není podklad připraven k instalaci podlahy, tj. vykazuje např. závady nebo by mohlo dojít k poškození položené podlahy v důsledku struktury podkladu.
- Pokud není dosaženo takové rovinnosti podkladu, jak je požadováno pro instalaci, musí být v závislosti na systému aplikován před pokládkou vhodný nátěr a / nebo výplň.
- Potěr se musí zbrusit a vysát průmyslovým vysavačem.
- Staré nátěry podlah nejsou schváleny pro celoplošné lepení

Skladování lepidel:

Při skladování dbejte na to, aby lepidla nebyla vystavena povětrnostním vlivům. Doporučujeme skladování ve vytápěných, suchých místnostech s relativní vlhkostí 40 - 70 % a teplotou vzduchu 15 - 18 °C. Venkovní skladování nebo uskladnění v otevřeném prostoru není dostatečné.

Doplňkové dokumenty:

- Technický list: Podlaha EGGER Laminát Aqua+; podlaha EGGER PRO Laminát Aqua+, podlaha EGGER HOME Laminát Aqua+
- Instrukce pro pokládku: Podlaha EGGER Laminát Aqua+
- Technické listy pro lepidla uvedená v seznamu

Schnutí / doba tvrdnutí lepidel

Výrobce lepidla	Lepidlo (označení výrobku)	Chůze / používání podlahy po aplikaci	Vystavení vyšším zatížením
Bostik	Parfix Eco Plus (silanové lepidlo)	24 hodin	36 hodin
Murexin	X-Bond MS K539 (silanové lepidlo)	24 hodin	36 hodin
Kiesel	Okalift Super Change System + Bakit ESP (silanové lepidlo)	24 hodin	36 hodin
F.Ball & Co. Ltd.	Styccobond F44 (akrylové lepidlo)	24 hodin	-
	Styccobond F45 (kopolymerní emulzní lepidlo)	24 hodin	-
	Styccobond F46 (akrylové lepidlo)	24 hodin	-
	Styccobond F48+	24 hodin	-
	Styccobond F49	24 hodin	-
	Styccobond F60	48-72 hodin	48-72 hodin
	Styccobond F74 (polyuretanové lepidlo)	48-72 hodin	48-72 hodin
	Styccobond F81 (dvousložkové epoxidové lepidlo)	24 hodin	3 - 7 dny
Stauf	Stauf SMP 950 (1-K-SMP lepidlo)	48 hodin	-
	Stauf SPU 570 (1-K-SPU lepidlo)	24 hodin	-
	Stauf PUK 455 (1-K-PU lepidlo)	48 hodin	-
	Stauf PUK 446 (2-K-PU lepidlo)	24 hodin	-
Kleiberit	Kleiberit 583.5 (1K STP lepidlo)	48 hodin	-
	Kleiberit 584.0 (1K STP lepidlo)	rychlé tuhnutí	-
Mapei	Ultrabond Eco S968 1K	přibl. 12 hodin	3 dny
	Ultrabond Eco P909 2K	přibl. 24 hodin	3 dny
Soudal	Fix all Floor & Wall	24-48 hodin	-

Bona	Bona R770 2K PUR lepidlo	24 hodin	-
	Bona R848/R848T 1K lepidlo	24-48 hodin	-
	Bona R850/R850T 1K lepidlo	24-48 hodin	-

Výrobce lepidla	Lepidlo (označení výrobku)	Chůze / používání podlahy po aplikaci	Vystavení vyšším zatížením
Tover	Tovcol MS – MS polymerní lepidlo	12-24 hodin	3 dny
	Tovcol MS Start – MS polymerní lepidlo	8–10 hodin	2–3 dní
	Tovcol PU 2C – dvousložkové polyuretanové lepidlo	24 hodin	3 dny
	Tovcol TP 2C – dvousložkové epoxy-polyuretanové lepidlo	24 hodin	3 dny
WAKOL	WAKOL MS290 lepidlo na parkety (MS polymer, tvrdé)	24-48 hodin	-
	WAKOL PU210 lepidlo na parkety (2-C polyuretanové lepidlo)	24-48 hodin	-
	WAKOL PU225 lepidlo na parkety (2-C-polyuretanové lepidlo)	24-48 hodin	-
	WAKOL PU270 (2-C-polyuretanové lepidlo)	24-48 hodin	-
KlebAG (Sika)	SikaBond®-700 Parquet Premium	24 hodin	48 hodin
SIKA	SCHÖNOX PROTECT	24 hodin	-

Předběžná doložka:

Tyto instrukce pro zpracování byly sestaveny na základě nejlepších dostupných informací a s náležitou péčí. Poskytované informace se zakládají na praktických zkušenostech, interních zkouškách a odrážejí naši současnou úroveň znalostí. Jsou určeny pouze pro informaci a nepředstavují záruku vlastností výrobku nebo jeho vhodnosti pro konkrétní použití. Za chyby tisku a norem a za omyly nelze převzít jakoukoliv záruku. Kromě toho mohou vyplývat technické změny podlah EGGER Laminát Aqua+ jak z průběžného dalšího vývoje, tak i ze změn norem a právních předpisů. Proto nemůže obsah tohoto technického listu sloužit ani jako návod k použití ani jako právně závazný podklad. Platí naše Všeobecné obchodní podmínky.